

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

Byggvarubedömningen Bedömningskriterier

Fastställda av Byggvarubedömningens styrelse

Datum 2013-08-26

Gäller från 2013-08-26

Byggvarubedömningens bedömningskriterier

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
0 Innehållsdeklaration (BVD3: kap 3. Varuinformation och kap 4. Innehåll)			
<i>Ingående ämnen bedöms med avseende på sina egenskaper, inte eventuell klassificering i blandning.</i>			
0.0 BASTA --	0.0 BASTA Information finns som visar att produkten är registrerad i BASTA	0.0 BASTA --	Uppgifter om registrering i Basta och Basta Beta lämnas som information men påverkar inte bedömningen
0.1 Dokumentation Producentintyg om ämnesinnehåll och halter finns <i>Lista över särskilt utpekade ämnen finns i Bilaga 1.</i>	Dokumentation Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas.	Dokumentation Ofullständig information om ämnesinnehåll.	
0.2 Cancerframkallande kategori 1 eller 2 (R45, R49) ≤ 0,01 % av enskilt ämne.	Cancerframkallande kategori 1 eller 2 (R45, R49) 0,01 % < konc. < 0,1 % av enskilt ämne	Cancerframkallande kategori 1 eller 2 (R45, R49) ≥ 0,1 % av enskilt ämne	
0.3 Cancerframkallande kategori 3 (R40) ≤ 0,1 % av enskilt ämne	Cancerframkallande kategori 3 (R40) 0,1 % < konc. < 1 % av enskilt ämne	Cancerframkallande kategori 3 (R40) ≥ 1 % av enskilt ämne	
0.4 Mutagent kategori 1 eller 2 (R46) ≤ 0,01 % av enskilt ämne	Mutagent kategori 1 eller 2 (R46) 0,01 % < konc. < 0,1 % av enskilt ämne	Mutagen kategori 1 eller 2 (R46) ≥ 0,1 % av enskilt ämne	
0.5 Mutagent kategori 3 (R68) ≤ 0,1 % av enskilt ämne	Mutagent kategori 3 (R68) 0,1 % < konc. < 1 % av enskilt ämne	Mutagent kategori 3 (R68) ≥ 1 % av enskilt ämne	

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>0.6 Reproduktionstoxiskt kategori 1 eller 2 (R60 och/eller R61) $\leq 0,01$ % av enskilt ämne <i>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 2,3,4,5</i></p>	<p>Reproduktionstoxiskt kategori 1 eller 2 (R60 och/eller R61) $0,01$ % < konc. < $0,5$ % av enskilt ämne</p>	<p>Reproduktionstoxiskt kategori 1 eller 2 (R60 och/eller R61) $\geq 0,5$ % av enskilt ämne</p>	
<p>0.7 Reproduktionstoxiskt kategori 3 (R62 och/eller R63) $\leq 0,1$ % av enskilt ämne</p>	<p>Reproduktionstoxiskt kategori 3 (R62 och/eller R63) $0,1$ % < konc. < 5 % av enskilt ämne</p>	<p>Reproduktionstoxiskt kategori 3 (R62 och/eller R63) ≥ 5 % av enskilt ämne</p>	
<p>0.8 Kan skada spädbarn under amningsperioden (R64) $\leq 0,01$ % av enskilt ämne</p>	<p>Kan skada spädbarn under amningsperioden (R64) $0,01$ < konc. < $0,1$ % av enskilt ämne</p>	<p>Kan skada spädbarn under amningsperioden (R64) $\geq 0,1$ % av enskilt ämne</p>	
<p>0.9 Allergiframkallande vid inandning och/eller hudkontakt (R42, R43) $\leq 0,01$ % av enskilt ämne</p>	<p>Allergiframkallande vid inandning och/eller hudkontakt (R42, R43) $0,01$ % < konc. < 1 % av enskilt ämne</p>	<p>Allergiframkallande vid inandning och/eller hudkontakt (R42, R43) ≥ 1 % av enskilt ämne</p>	
<p>0.10 Mycket hög akut giftighet vid inandning, hudkontakt och/eller förtäring (R26, R27, R28) $\leq 0,01$ % <i>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 1, 5</i></p>	<p>Mycket hög akut giftighet vid inandning, hudkontakt och/eller förtäring (R26, R27, R28) $0,01$ % < konc. < 1 %</p>	<p>Mycket hög akut giftighet vid inandning, hudkontakt och/eller förtäring (R26, R27, R28) ≥ 1 %</p>	
<p>0.11 Mycket hög akut giftighet; risk för allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt eller förtäring (R39 kombinerat med R26, R27 och/eller R28) $\leq 0,01$ % av enskilt ämne <i>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 1, 5</i></p>	<p>Mycket hög akut giftighet; risk för allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt eller förtäring (R39 kombinerat med R26, R27 och/eller R28) $0,01\%$ < konc. < 1 % av enskilt ämne</p>	<p>Mycket hög akut giftighet; risk för allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt eller förtäring (R39 kombinerat med R26, R27 och/eller R28) ≥ 1 % av enskilt ämne</p>	

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>0.12 Akut giftighet vid inandning, hudkontakt och / eller förtäring (R23, R24, R25)</p> <p>≤ 0,01 %</p> <p><i>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 1, 5</i></p>	<p>Akut giftighet vid inandning, hudkontakt och / eller förtäring (R23, R24, R25)</p> <p>0,01 % < konc. < 25 %</p>	<p>Akut giftighet vid inandning, hudkontakt och / eller förtäring (R23, R24, R25)</p> <p>≥ 25 %</p>	
<p>0.13 Akut giftighet; risk för allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt eller förtäring (R39 kombinerat med R23, R24 och/eller R25)</p> <p>≤ 0,01 % av enskilt ämne</p> <p><i>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 1, 5</i></p>	<p>Akut giftighet; risk för allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt eller förtäring (R39 kombinerat med R23, R24 och/eller R25)</p> <p>0,01 % < konc. < 10 % av enskilt ämne</p>	<p>Akut giftighet; risk för allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt eller förtäring (R39 kombinerat med R23, R24 och/eller R25)</p> <p>≥ 10 % av enskilt ämne</p>	
<p>0.14 Hög kronisk giftighet; risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt eller förtäring (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25)</p> <p>≤ 0,01 % av enskilt ämne</p> <p><i>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 1, 5</i></p>	<p>Hög kronisk giftighet; risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt eller förtäring (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25)</p> <p>0,01 % < konc. < 10 % av enskilt ämne</p>	<p>Hög kronisk giftighet; risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt eller förtäring (R48 kombinerat med R23, R24 och/eller R25)</p> <p>≥ 10 % av enskilt ämne</p>	

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>0.15 Flyktiga organiska kemiska ämnen; Begynnelsekokpunkt < 250°C mätt vid standardtryckt av 101,3 kPa samt har egenskaper enligt kriterierna för riskfraserna R48 kombinerat med R20 (farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning) eller R20 (farligt vid inandning) eller R23 (giftigt vid inandning) eller R65 (farligt: kan ge lungskador vid förtäring) eller R67 (ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad).</p> <p>≤ 1 %</p>	<p>Flyktiga organiska kemiska ämnen; Begynnelsekokpunkt < 250°C mätt vid standardtryckt av 101,3 kPa samt har egenskaper enligt kriterierna för riskfraserna R48 kombinerat med R20 (farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning) eller R20 (farligt vid inandning) eller R23 (giftigt vid inandning) eller R65 (farligt: kan ge lungskador vid förtäring) eller R67 (ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad).</p> <p>1 % < konc. < 10 %</p>	<p>Flyktiga organiska kemiska ämnen; Begynnelsekokpunkt < 250°C mätt vid standardtryckt av 101,3 kPa samt har egenskaper enligt kriterierna för riskfraserna R48 kombinerat med R20 (farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning) eller R20 (farligt vid inandning) eller R23 (giftigt vid inandning) eller R65 (farligt: kan ge lungskador vid förtäring) eller R67 (ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad).</p> <p>≥ 10 %</p>	<p>Haltgränser har satts utifrån branschöverenskommelser för färg, lack och lim.</p>
<p>0.16 Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen</p> <p>≤ 0,001 % av enskilt ämne</p> <p><i>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 2,3,4,5</i></p>	<p>Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen</p> <p>0,001 % < konc. < 0,1 % av enskilt ämne</p>	<p>Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen</p> <p>≥ 0,1 % av enskilt ämne</p>	<p>Ämnen med</p> <p>1) en halveringstid > 60 dagar i havsvatten eller sötvatten eller >180 dagar i marint eller sötvattensediment eller >180 dagar i jord</p> <p>2) BCF (Bio Concentration Factor) >5000</p> <p>Kriterier enligt PRIO</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>0.17 Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen</p> <p>≤ 0,001 % av enskilt ämne Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 2,3,4,5</p>	<p>Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen</p> <p>0,001 % < konc. < 0,1 % av enskilt ämne</p>	<p>Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen</p> <p>≥ 0,1 % av enskilt ämne</p>	<p>Ämnen med</p> <p>1) en halveringstid > 60 dagar i marint vatten eller >40 dagar i sötvatten eller >180 dagar i marint sediment eller >120 dagar i sötvattensediment eller >120 dagar i jord</p> <p>2) BCF (Bio Concentration Factor) >2000</p> <p>3) Kronisk NOEC (No Effect Concentration) <0,01 mg/l eller 30 mg/kg föda eller CMR eller klassificerat T; R48 eller Xn; R48 eller R64</p> <p>Kriterier enligt PRIO</p>
<p>0.18 Rent ämne eller förening av kadmium</p> <p>Kemiska produkter: Rent kadmium eller dess föreningar skall inte förekomma oavsett halter.</p> <p>Övriga produkter: ≤ 0,001 %</p>	<p>Rent ämne eller förening av kadmium</p> <p>0,001 % < konc. < 0,01 %</p>	<p>Rent ämne eller förening av kadmium</p> <p>≥ 0,01 %</p>	
<p>0.19 Rent ämne eller förening av bly</p> <p>Kemiska produkter: Rent bly (Pb) eller deras föreningar skall inte förekomma oavsett halter.</p> <p>Övriga produkter: ≤ 0,001 %</p>	<p>Rent ämne eller förening av bly</p> <p>0,001 % < konc. < 0,1 %</p>	<p>Rent ämne eller förening av bly</p> <p>≥ 0,1 %</p>	

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>0.20 Rent ämne eller förening av kvicksilver</p> <p>Totalförbud</p> <p>Kvicksilver (eller dess föreningar) har inte använts i, eller tillsatts till, produkten. Eventuell förorening $\leq 0,25$ mg/kg*</p> <p>* I enlighet med "Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter" råder totalförbud mot kvicksilver. Förbudet gäller produkter där kvicksilver <i>har använts eller tillsatts</i>. Låga halter av kvicksilver som inte tillsatts avsiktligt i något led faller därmed utanför förbudet. Med låga halter kvicksilver menas inom BVB en förekomst av $< 2,5$ mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att accepterade produkter inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM.</p>	<p>Rent ämne eller förening av kvicksilver</p> <p>Totalförbud</p> <p>Kvicksilver (eller dess föreningar) har inte använts i, eller tillsatts till, produkten. Eventuell förorening $< 0,25 < \text{konc.} < 2,5$ mg/kg*</p>	<p>Rent ämne eller förening av kvicksilver</p> <p>Förekommer</p> <p>Kvicksilver (eller dess föreningar) har använts i, eller tillsatts till, produkten. Eventuell förorening $\geq 2,5$ mg/kg*</p>	
<p>0.21 Farligt för ozonskiktet;</p> <p>Ozon Depletion Potential (ODP) > 0 (R59)</p> <p>$\leq 0,01$ % av enskilt ämne</p>	<p>Farligt för ozonskiktet;</p> <p>Ozon Depletion Potential (ODP) > 0 (R59)</p> <p>$0,01$ % $< \text{konc.} < 0,1$ % av enskilt ämne</p>	<p>Farligt för ozonskiktet;</p> <p>Ozon Depletion Potential (ODP) > 0 (R59)</p> <p>$\geq 0,1$ % av enskilt ämne</p>	
<p>0.22 Mycket giftigt för vattenlevande organismer (R50)</p> <p>$\leq 0,1$ x "Koncentrationsgräns enligt Klassificeringslistan*".</p> <p>Enskilt ämne**.</p> <p><i>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 1, 5</i></p> <p>* bilaga VI, del 3, tabell 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008</p> <p>** Om ämnet inte finns upptaget i Klassificeringslistan* med koncentrationsgräns gäller haltgränsen 25% enligt KIFS 2005:7</p>	<p>Mycket giftigt för vattenlevande organismer (R50)</p> <p>$0,1$ x "Koncentrationsgräns enligt Klassificeringslistan*" $< \text{konc.} < "$Koncentrationsgräns enligt Klassificeringslistan*".</p> <p>Enskilt ämne**.</p>	<p>Mycket giftigt för vattenlevande organismer (R50)</p> <p>$\geq "$Koncentrationsgräns enligt Klassificeringslistan*".</p> <p>Enskilt ämne**.</p>	<p>Haltgränserna är satta så att inga produkter som bedöms Rekommenderas eller Accepteras är märkta med farosymbolerna giftig eller miljöstörande.</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>0.23 Giftigt för vattenlevande organismer; giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R51/53)</p> <p>≤ 0,1 %</p> <p>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 1, 5</p>	<p>Giftigt för vattenlevande organismer; giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R51/53)</p> <p>0,1 % < konc. < 25 %</p>	<p>Giftigt för vattenlevande organismer; giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R51/53)</p> <p>≥ 25 %</p>	<p>Haltgränserna är satta så att inga produkter som bedöms Rekommenderas eller Accepteras är märkta med farosymbolerna giftig eller miljöstörande</p>
<p>0.24 Miljöfarligt/långtidseffekter; mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53)</p> <p>≤ 0,1 x " Koncentrationsgräns enligt Klassificeringslistan*"</p> <p>Enskilt ämne**.</p> <p>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 1, 5</p> <p>* bilaga VI, del 3, tabell 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008</p> <p>** Om ämnet inte finns upptaget i Klassificeringslistan* med koncentrationsgräns gäller haltgränsen 2,5% enligt KIFS 2005:7</p>	<p>Miljöfarligt/långtidseffekter; mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53)</p> <p>0,1 x "Koncentrationsgräns enligt Klassificeringslistan*" < konc. < "Koncentrationsgräns enligt Klassificeringslistan*"</p> <p>Enskilt ämne**.</p>	<p>Miljöfarligt/långtidseffekter; mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R50/53)</p> <p>≥ " Koncentrationsgräns enligt Klassificeringslistan*"</p> <p>Enskilt ämne**.</p>	<p>Haltgränserna är satta så att inga produkter som bedöms Rekommenderas eller Accepteras är märkta med farosymbolerna giftig eller miljöstörande.</p>
<p>0.25 Miljöfarligt/långtidseffekter; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R53)</p> <p>≤ 1 %</p> <p>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 1, 5</p>	<p>Miljöfarligt/långtidseffekter; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R53)</p> <p>1 % < konc. < 25%</p>	<p>Miljöfarligt/långtidseffekter; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (R53)</p> <p>≥ 25 %</p>	<p>Haltgränserna är satta så att inga produkter som bedöms Rekommenderas eller Accepteras är märkta med farosymbolerna giftig eller miljöstörande</p>
<p>0.26 Potentiella PBT / vPvB</p> <p>≤ 0,01 %</p> <p>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 2, 3, 4, 5</p>	<p>Potentiella PBT / vPvB</p> <p>--</p>	<p>Potentiella PBT / vPvB</p> <p>--</p>	<p>Kriterierna för potentiella PBT/vPvB enligt Prioriteringsguiden PRIO (www.kemi.se).</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>0.27 Hormonstörande</p> <p>Ämnen ingående i Cat 1, 2 eller 3 i EU:s EDC Database¹ eller som fått benämning hormonstörande i SIN-list Database från ChemSec².</p> <p>≤ 0,01 % av enskilt ämne</p> <p><i>Särskilt utpekade ämnen enligt bilaga 1: 2, 3, 4, 5</i></p>	<p>Hormonstörande</p> <p>Ämnen ingående i CAT 1 eller CAT 2 i EU:s EDC Database¹</p> <p>0,01 % < konc. < 0,1 % av enskilt ämne</p>	<p>Hormonstörande</p> <p>Ämnen ingående i CAT 1 eller CAT 2 i EU:s EDC Database¹.</p> <p>≥ 0,1 % av enskilt ämne</p>	<p>1. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/being_en.htm</p> <p>2. http://www.chemsec.org/</p>
<p>1. Ingående material och råvaror (BVD3: kap 5. Produktionsskedet)</p>			
<p>1.1 Dokumentation om ingående material</p> <p>Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "vagga till grind" enligt BVD 3</p> <p>eller</p> <p>Uppgifter om råvaror är fullständigt ifyllda (enligt äldre BVD)</p>	<p>Dokumentation om ingående material</p> <p>Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "grind till grind" enligt BVD 3</p> <p>eller</p> <p>Uppgifter redovisas delvis om råvaror</p> <p>eller</p> <p>Uppgifter om råvaror saknas</p>	<p>Dokumentation om ingående material</p> <p>--</p>	<p>Kommentar:</p> <p>Dokumentation av innehåll ingår som ett utvärderingskriterium för kemiskt innehåll i Miljöbyggnad.</p> <p>Kommentar:</p> <p>Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>1.2 Förnybara råvaror</p> <p>≥ 50 % förnybara råvaror</p>	<p>Förnybara råvaror</p> <p>≥50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot ≤ 1) eller ≥50 % ändliga råvaror med nära hållbart uttag (hållbarhetskvot ≤ 2) eller Ändlig råvara där uppgift om hållbarhetskvot saknas men inga kända fakta visar på bristande tillgång eller Uppgifter om förnybara råvaror saknas</p>	<p>Förnybara råvaror</p> <p>--</p>	<p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miljömål <i>God bebyggd miljö</i> (minskat uttag av ändliga resurser) <p>Bedömningsnivåer grundas på: Azar (1996) – underlag för definition av hållbart uttag Guinée (2002) – underlag för definition av förnybara råvaror</p> <p>Kommentar: Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>
<p>1.3 Andel återvunnet material</p> <p>Återvunnet material ≥50%</p>	<p>Andel återvunnet material</p> <p>Återvunnet material <50 % eller Kriteriet kan ej bedömas eftersom uppgifter saknas om andel återvunnet material.</p>	<p>Andel återvunnet material</p> <p>--</p>	<p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> Betydande miljöpåverkan enligt Kretsloppsrådet (2000); Byggsektorns betydande miljöaspekter Prioriterat område enligt Kretsloppsrådets miljöprogram 2010 (hushållning med material) Miljömål <i>God bebyggd miljö</i> (ökad återvinning) <p>Kommentar: Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>1.4 Hållbar träråvara</p> <p>Vara av träslag från dokumenterat hållbart skogsbruk</p>	<p>Hållbar träråvara</p> <p>Vara av träslag från skogsbruk där hållbarhetsinformation saknas.</p>	<p>Hållbar träråvara</p> <p>--</p>	<p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rek. av Världsnaturfonden <p>Bedömningsnivåer grundas på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rek. av Världsnaturfonden <p>Kommentar: Information om hållbart skogsbruk kan lämnas i BVD 3 under övrigt. Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>
<p>2. Tillverkning av varan (BVD3: kap 5. Produktionsskedet)</p>			
<p>2.1 Emissioner till luft, vatten eller mark</p> <p>Uppgifter redovisas om emissioner (emissionsslag samt mängd)</p>	<p>Emissioner till luft, vatten eller mark</p> <p>Uppgifter redovisas delvis om emissioner</p> <p>eller</p> <p>Uppgifter saknas om emissioner.</p>	<p>Emissioner till luft, vatten eller mark</p> <p>---</p>	<p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betydande miljöpåverkan enligt Boverket (2009); Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan • Miljömål <i>Begränsad klimatpåverkan</i> <p>Kommentar: Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>
<p>2.2 Energianvändning för tillverkning</p> <p>Fullständiga uppgifter redovisas om energianvändning (energislåg och mängd)</p>	<p>Energianvändning för tillverkning</p> <p>Uppgifter redovisas delvis om energianvändning</p> <p>eller</p> <p>Uppgifter saknas om energianvändning</p>	<p>Energianvändning för tillverkning</p> <p>--</p>	<p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betydande miljöpåverkan enligt Boverket (2009); Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan • Miljömål <i>Begränsad klimatpåverkan</i> <p>Kommentar: Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>2.3 Återvinning av restprodukter</p> <p>Uppgifter redovisas om restprodukter (avfallskod, mängd samt andel som material- respektive energiåtervinns)</p>	<p>Återvinning av restprodukter</p> <p>Uppgifter redovisas delvis om restprodukter Eller Uppgifter saknas om restprodukter</p>	<p>Återvinning av restprodukter</p> <p>---</p>	<p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> Betydande miljöpåverkan enligt Boverket (2009); Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan <p>Kommentar: Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>
<p>3. Transporter och emballage (BVD3: kap 3. Varuinformation, kap 5 Produktionsskedet och kap 6. Distribution av färdig vara)</p>			
<p>3.1 Transporter vid tillverkning</p> <p>Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)</p>	<p>Transporter vid tillverkning</p> <p>Uppgifter redovisas delvis om transporter eller Uppgifter saknas om transporter</p>	<p>Transporter vid tillverkning</p> <p>--</p>	<p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miljömål <i>Begränsad klimatpåverkan</i> Betydande miljöpåverkan enligt Boverket (2009); Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan <p>Kommentar: Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>
<p>3.2 Land för sluttillverkning</p> <p>Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.</p>	<p>Land för sluttillverkning</p> <p>Uppgifter saknas om land för sluttillverkning av varan.</p>	<p>Land för sluttillverkning</p> <p>---</p>	<p>Obligatorisk information i BVD3</p> <p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miljömål <i>Begränsad klimatpåverkan</i> Betydande miljöpåverkan enligt Boverket (2009); Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan <p>Kommentar: Informationen ska möjliggöra konsumentens prioritering av lokaltillverkade produkter.</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
3.3 Emballage för distribution Uppgifter redovisas om emballage eller Leverans i bulk eller helt utan emballage	Emballage för distribution Uppgifter redovisas delvis om emballage eller Uppgifter saknas om emballage	Emballage för distribution ---	Kriteriet går i linje med: <ul style="list-style-type: none"> • Prioriterat område enligt Kretsloppsrådets miljöprogram 2010 (hushållning med material) Kommentar: Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.
5. Bruksskedet (BVD3: kap. 8 Bruksskedet)			
5.2 Utsläpp till mark, vatten eller luft --	Utsläpp till mark, vatten eller luft --	Utsläpp till mark, vatten eller luft Risk för urlakning av koppar, zink eller silver	Kriteriet går i linje med: <ul style="list-style-type: none"> • Betydande miljöpåverkan enligt Kretsloppsrådet (2000); Byggsektorns betydande miljöaspekter • Prioriterat område enligt Kretsloppsrådets miljöprogram 2010 • Miljömål <i>Giffri miljö</i> Kommentar: Avser koppar och zink i kontakt med vatten. Uppgifterna är frivilliga i BVD3 och kan anges under "övrigt".
5.3 Livslängd för produkten i användning Produktens livslängd är ca 25 år eller längre	Livslängd för produkten i användning Produktens livslängd är under 25 år	Livslängd för produkten i användning Uppgift saknas om livslängd.	Obligatorisk information i BVD3 Kriteriet går i linje med: <ul style="list-style-type: none"> • Prioriterat område enligt Kretsloppsrådets miljöprogram 2010
5.4 Energianvändning Produkten ställer krav på energitillförsel för drift, information finns om energimärkning motsvarande energiklass A eller bättre.	Energianvändning Produkten ställer krav på energitillförsel för drift, information finns om energimärkning motsvarande energiklass B eller sämre.	Energianvändning ---	Obligatorisk information i BVD3 Kriteriet går i linje med: <ul style="list-style-type: none"> • Betydande miljöpåverkan enligt Kretsloppsrådet (2000); Byggsektorns betydande miljöaspekter • Prioriterat område enligt Kretsloppsrådets miljöprogram 2010

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
	<p>eller</p> <p>Produkten ställer krav på energitillförsel för drift, information om energimärkning saknas.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • "Miljöbyggnad" • Miljömål <i>God bebyggd miljö</i> • "Ekodesign-direktivet" (2005/32/ EG) (krav på ekodesign för energianvändande produkter) • Direktivet om byggnaders energiprestanda (2002/91/EG) • Kommissionens handlingsplan för energieffektivitet (2007-2012) <p>Kommentar: Kriteriet är enbart relevant för produkter där system för energimärkning finns.</p>
<p>6. Avfall och rivning (BVD3: Kap 9. Rivning och kap. 10. Avfallshantering)</p>			
<p>6.1 Information om demontering / isärtagning</p> <p>Varan är förberedd för demontering / isärtagning</p>	<p>Information om demontering/isärtagning</p> <p>Varan är ej förberedd för demontering / isärtagning</p> <p>eller</p> <p>Uppgifter saknas om demontering / isärtagning.</p>	<p>Information om demontering / isärtagning</p> <p>---</p>	<p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betydande miljöpåverkan enligt Kretsloppsrådet (2000); Byggsektorns betydande miljöaspekter • Prioriterat område enligt Kretsloppsrådets miljöprogram 2010 <p>Kommentar: Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>6.2 Återanvändning</p> <p>Återanvändning är möjlig för ≥ 50 % av varan*</p>	<p>Återanvändning</p> <p>Återanvändning är ej möjlig för ≥ 50 % av varan*</p> <p>eller</p> <p>Uppgifter saknas och kan inte härledas ur materialkännedom</p>	<p>Återanvändning</p> <p>---</p>	<p>Obligatorisk information i BVD3</p> <p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betydande miljöpåverkan enligt Kretsloppsrådet (2000); Bygg-sektorns betydande miljöaspekter • Prioriterat område enligt Krets-loppsrådets miljöprogram 2010 • Miljömål <i>God bebyggd miljö</i> (ökad återvinning) • Avfallshierarkin: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall <p>Kommentar:</p> <p>* Bedömning av möjlighet till återanvändning görs utifrån vad som är praktiskt möjligt med dagens teknik.</p>
<p>6.3 Återvinning</p> <p>Materialåtervinning är möjlig för ≥ 50 % av varan*</p>	<p>Återvinning</p> <p>Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 50 % av varan*</p> <p>eller</p> <p>Energiåtervinning är möjlig för ≥ 50 % av varan*</p>	<p>Återvinning</p> <p>Varan kan ej material- eller energiåtervinnas till ≥ 50 %*</p> <p>eller</p> <p>Uppgifter saknas och kan inte härledas ur materialkännedom</p>	<p>Obligatorisk information i BVD3</p> <p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betydande miljöpåverkan enligt Kretsloppsrådet (2000); Byggsektorns betydande miljöaspekter • Prioriterat område enligt Krets-loppsrådets miljöprogram 2010 • Miljömål <i>God bebyggd miljö</i> (ökad återvinning) • Avfallshierarkin: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall <p>Kommentar:</p> <p>*Bedömning av möjlighet till materialåtervinning görs utifrån den teknik som finns tillgänglig idag.</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>6.4 Farligt avfall vid användning / byggproduktion</p> <p>Varan ger inte upphov till farligt avfall.</p>	<p>Farligt avfall vid användning / byggproduktion</p> <p>Varan ger upphov till farligt avfall och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö</p>	<p>Farligt avfall vid användning / byggproduktion</p> <p>Varan ger upphov till farligt avfall men information saknas om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö</p> <p>eller</p> <p>Uppgifter om farligt avfall saknas eller är otillräckliga.</p>	<p>Obligatorisk information i BVD3</p> <p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miljömål <i>Giffri miljö</i>, delmålet <i>Utfasning av farliga ämnen</i>. Naturvårdsverket (2006); Sammanfattning avfall i Sverige
<p>6.5 Farligt avfall vid rivning / demontering</p> <p>Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall</p>	<p>Farligt avfall vid rivning / demontering</p> <p>Uttjänt vara klassas som farligt avfall och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö</p> <p>eller</p> <p>Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall</p>	<p>Farligt avfall vid rivning / demontering</p> <p>Uttjänt vara klassas som farligt avfall men information saknas om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö</p> <p>eller</p> <p>Uppgifter om farligt avfall saknas eller är otillräckliga.</p>	<p>Obligatorisk information i BVD3</p> <p>Kriteriet går i linje med:</p> <ul style="list-style-type: none"> Miljömål <i>Giffri miljö</i>, delmål <i>Utfasning av farliga ämnen</i>. Naturvårdsverket (2006); Sammanfattning avfall i Sverige
<p>8. Innemiljö (BVD3: kap 11. Innemiljö)</p> <p>Innemiljöbedömningen gäller enbart relevanta varor för inomhusbruk i form av ytskiktmaterial eller applikationer som genom emissioner kan nå ineluften, därmed avses: väggskivor, golvbeläggningar, tätskikt, målarfärger, tapeter, lim och spackel.</p> <p>Själva materialen sten, tegel, kakel, klinker, cementmosaik, glas och metall på invändiga ytskikt bedöms inte. Dock ska nödvändiga ytskikts- och underlagsbehandlingar bedömas enligt kriterierna nedan.</p>			
<p>8.2 Dokumentation om emissioner</p> <p>Uppgifter finns om emissions-hastighet för de fem högsta topparna av VOC</p> <p>eller</p> <p>Vara av sten, tegel, kakel, klinker, cementmosaik, glas eller metall</p>	<p>Dokumentation om emissioner</p> <p>Uppgifter finns om VOC.</p>	<p>Dokumentation om emissioner</p> <p>Uppgifter saknas om VOC.</p>	<p>Obligatorisk information i BVD3</p> <p>Kriteriet går i linje med:</p> <p>Miljömålen <i>Giffri miljö</i>, delmål <i>Utfasning av farliga ämnen</i>, samt <i>God bebyggd miljö</i></p> <p>Kommentar:</p> <p>Emissionsmätning utförd enl. standardmetod, t ex ISO 16000-9 eller ISO 16000-10 i kombination med standard provtagningsmetod ISO 16000-11</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>8.3 Formaldehyd</p> <p>Emissionshastigheten för formaldehyd <0,05 mg/m² h eller Formaldehydhalt <0,05 mg/m³</p>	<p>Formaldehyd</p> <p>Emissionshastigheten för formaldehyd 0,05-0,124 mg/m² h eller Formaldehydhalt 0,05-0,124 mg/m³</p>	<p>Formaldehyd</p> <p>Emissionshastigheten för formaldehyd >0,124 mg/m² h eller Formaldehydhalt >0,124 mg/m³</p>	<p>Kriteriet går i linje med: Miljömålen <i>Giftfri miljö</i>, delmålet <i>Utfasning av farliga ämnen</i>, samt <i>God bebyggd miljö</i></p> <p>Kommentar: Emissionshastigheten för formaldehyd provad enligt standarden SS-EN 717-1:2004 eller likvärdig. Gränsvärden enligt finska materialklassningen M1 samt KIFS 2008:2 §§19-25.</p>
<p>8.4 Bedömning av emissioner</p> <p>Emissionshastighet för TVOC <200 µg/m², h eller TVOC-halt <200 µg/m³</p>	<p>Bedömning av emissioner</p> <p>Emissionshastighet för TVOC 200 - 400 µg/m², h eller TVOC-halt 200 - 400 µg/m³</p>	<p>Bedömning av emissioner</p> <p>Emissionshastighet för TVOC >400 µg/m², h eller TVOC-halt >400 µg/m³</p>	<p>Kriteriet går i linje med: Miljömålen <i>Giftfri miljö</i>, delmålet <i>Utfasning av farliga ämnen</i>, samt <i>God bebyggd miljö</i></p> <p>Kommentar: Test utförd enligt kammarmetoden SS-EN 13419-1/-2 och analysmetod ISO 16000-6. Gränsvärden enligt finska materialklassningen M1 och M2 alternativt CESAT. Mätning utförd efter högst 26 veckor.</p>
<p>8.7 Elektriska fält</p> <p>Fältnivåer anges för elektriska fält eller Produkten kan inte alstra elektriska fält eller Elektriskt fält i anläggning <10V/m</p>	<p>Elektriska fält</p> <p>Uppgifter saknas om elektriska fält</p>	<p>Elektriska fält</p> <p>--</p>	<p>Kriteriet går in linje med: Miljömål <i>God bebyggd miljö</i>. Miljömanualen.</p> <p>Kommentar: Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>

Rekommenderas	Accepteras	Undviks – alternativ skall undersökas	Information/Referens
<p>8.8 Magnetiska fält</p> <p>Fältnivåer anges för magnetiska fält eller Produkten kan inte alstra magnetiska fält eller Magnetisk flödestäthet i anläggning är $<0,2 \mu\text{T}$</p>	<p>Magnetiska fält</p> <p>Uppgifter saknas om magnetiska fält</p>	<p>Magnetiska fält</p> <p>--</p>	<p>Kriteriet går in linje med: Miljömål <i>God bebyggd miljö</i>. Miljömanualen</p> <p>Kommentar: Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>
<p>8.9 Buller</p> <p>Uppgifter anges om buller .</p>	<p>Buller</p> <p>Uppgifter saknas om buller.</p>	<p>Buller</p> <p>--</p>	<p>Kriteriet går in linje med: Miljömål <i>God bebyggd miljö</i>.</p> <p>Kommentar: Relevant för varor som alstrar eget buller så som fläktar, pumpar, kylskåp, kylar mm men inte för de som indirekt alstrar buller så som ventilationsdon mm. Uppgifterna är frivilliga i BVD 3 varför bedömningen Undviks ej kan ges.</p>




Byggvarubedömningens viktning av kriterier

Bedömning enligt Byggvarubedömningens kriterier viktas samman till en totalbedömning. Detta sker genom att en produkts bedömning måste uppfylla två villkor för att bli *accepteras*, och tre villkor för att bli *rekommenderas*. Villkoren visas i tabellen nedan och anger de förutsättningar som måste uppfyllas för att en specifik produkt ska få respektive totalbedömning. Uppfylls inte båda villkoren för *accepteras* blir totalbedömningen *undviks*.

Rekommenderas	Accepteras	Undviks
<p>Samtliga villkor nedan ska uppfyllas för totalbedömningen <i>rekommenderas</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alla innehållskriterier är bedömda som <i>rekommenderas</i>. • Inget livscykelkriterium är bedömt som <i>undviks</i>. • Minst 50% av de för varan relevanta livscykelkriterierna är bedömda som <i>rekommenderas</i>. 	<p>Samtliga villkor nedan ska uppfyllas för <i>accepteras</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inget innehållskriterium är bedömt som <i>undviks</i>. • Högst ett livscykelkriterium är bedömt som <i>undviks</i>. 	<p>Om något av villkoren nedan uppfylls blir totalbedömningen <i>undviks</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ett eller flera innehållskriterier är bedömda som <i>undviks</i>. • Två eller flera livscykelkriterier är bedömda som <i>undviks</i>.

Byggvarubedömningens innehållskriterier är ovillkorliga. Detta innebär att varken bedömningen på innehåll eller totalbedömningen kan bli bättre än bedömningen på det för varan sämsta innehållskriteriet.

Bedömningen visas som en grön, gul eller röd symbol med en pil som pekar upp, åt sidan eller ner. På produktkortet visas totalbedömning med stor symbol och innehållsbedömning med liten symbol.

 Rekommenderas
 Accepteras
 Undviks

Bilaga 1

Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper

För bedömning Rekommenderas får ämnen / ämnesgrupper enligt tabellen inte förekomma¹ i produkt.

Detta intygas med ”Producentintyg om ämnesinnehåll och halter”.

Ämnesgrupp/ Ämne	Exempel på egenskaper
1. Arsenik och dess föreningar ²	Tox, Miljöfarligt
2. Bromerade flamskyddsmedel	Pot. PBT/vPvB, PBT/vPvB
3. PFOA (perfluoroktansyror)	Svårnedbrytbart, Bioackumulerande, sannolikt Repr
4. PFOS (Perfluoroktansulfonater)	Pot. PBT/vPvB, PBT/vPvB
5. Tennorganiska föreningar	Pot. PBT/vPvB, PBT/vPvB, Tox, Miljöfarligt

¹ Dessa ämnen ska inte någon gång ha tillsatts produkten under produktionen och ska inte uppkomma genom reaktion mellan ämnen i produkten.

² Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att accepterade produkter inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning, MKM.